

ESTIA Split Systém

Série 5

Systém split s venkovní jednotkou a hydroboxem (vnitřní jednotkou).



230 V / 1fázové | 400 V / 3fázové
 Energetická účinnost topení: A++
 Energetická účinnost chlazení: A++
 Rozsah provozních teplot: -25 až +43 °C
 Výstupní teplota vody pro topení: až +60 °C
 Přídavné el. topení: 3/6/9 kW



Venkovní jednotka

Napájení

Topný výkon (kW)

Chladicí výkon (kW)

COP (W/W)

Akustický tlak – denní/noční provoz (dB(A))

SPF

Rozměry (cm)

ESTIA STANDARD

HWS-455H-E	220-230/1/50	4,50	4,50	4,90	48 / 47	4,27	630 x 800 x 300
HWS-805H-E	220-230/1/50	8,00	6,00	4,46	48 / 47	4,08	890 x 900 x 320
HWS-1105H-E	220-230/1/50	11,20	10,00	4,88	51 / 46	4,36	1340 x 900 x 320
HWS-1405H-E	220-230/1/50	14,00	12,02	4,50	52 / 46	4,03	1340 x 900 x 320
HWS-1105H8-E	380-415/3+N/50	11,20	10,00	4,80	51 / 46	4,42	1340 x 900 x 320
HWS-1405H8-E	380-415/3+N/50	14,00	12,02	4,44	52 / 46	4,23	1340 x 900 x 320
HWS-1605H8-E	380-415/3+N/50	16,00	13,00	4,30	53 / 46	4,10	1340 x 900 x 320

ESTIA HI POWER

HWS-P805HR-E	220-230/1/50	8,00	10,00	4,76	49 / 46	4,01	1340 x 900 x 320
HWS-P1105HR-E	220-230/1/50	11,20	10,00	4,88	51 / 46	4,05	1340 x 900 x 320
HWS-P805H8R-E	380-415/3+N/50	8,00	6,00	4,68	52 / 46	0,00	1340 x 900 x 320
HWS-P1105H8R-E	380-415/3+N/50	11,20	10,00	4,80	52 / 46	0,00	1340 x 900 x 320
HWS-P1405H8R-E	380-415/3+N/50	14,00	11,00	4,44	53 / 46	0,00	1340 x 900 x 320

Vnitřní jednotka

HYDROBOX (VNITŘNÍ JEDNOTKA)	závisí na výkonu venkovní jednotky				27/-	-	93 x 53 x 36
------------------------------------	------------------------------------	--	--	--	------	---	--------------



Jsme držitelem certifikátu EHPA a Heat Pump KEYMARK
 Podrobné informace získáte na www.heatpumpkeymark.com a www.ehpa.org